



REÇU 20 SEP. 2004

OMPI PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 19 AVR. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

CUMENT DE PRIORITÉ
RÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 300301

Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES

DATE

19 JUIN 2003

LIEU

75 INPI PARIS

N° D'ENREGISTREMENT

0307391

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE

19 JUIN 2003

PAR L'INPI

Vos références pour ce dossier

(facultatif) **BFF030040**

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

CABINET PLASSERAUD

**84, rue d'Amsterdam
75440 PARIS CEDEX 09**

Confirmation d'un dépôt par télécopie

☐ N° attribué par l'INPI à la télécopie

2 NATURE DE LA DEMANDE

Cochez l'une des 4 cases suivantes

Demande de brevet

☒

Demande de certificat d'utilité

☐

Demande divisionnaire

☐

Demande de brevet initiale

N°

Date

ou demande de certificat d'utilité initiale

N°

Date

Transformation d'une demande de

brevet européen *Demande de brevet initiale*

☐

N°

Date

3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

DISPOSITIF DE MOULAGE POUR LA FABRICATION DE RECIPIENTS EN MATERIAU THERMOPLASTIQUE

4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ

OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE

LA DATE DE DÉPÔT D'UNE

DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

☐ S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

5 DEMANDEUR

☐ S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

Nom ou dénomination sociale

SIDEL

Prénoms

Forme juridique

Société Anonyme

N° SIREN

3655010891

Code APE-NAF

1

Adresse

Rue

Avenue de la Patrouille de France 76930 OCTEVILLE-SUR-MER

Code postal et ville

76930 OCTEVILLE-SUR-MER

Pays

FRANCE

Nationalité

Française

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

REMISE DES PIÈCES DATE 19 JUIN 2003 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0307391 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI	DB 540 W / 300301
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>		BFF030040	
6 MANDATAIRE			
Nom			
Prénom			
Cabinet ou Société		Cabinet PLASSERAUD	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	84, rue d'Amsterdam	
	Code postal et ville	75 009 PARIS	
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>			
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>			
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>			
7 INVENTEUR (S)			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt <i>(joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence)</i> :	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Jean-Michel GORREE 92-1102		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI MME BLANCANEUX	

DISPOSITIF DE MOULAGE POUR LA FABRICATION DE RECIPIENTS EN MATERIAU THERMOPLASTIQUE

La présente invention concerne d'une façon
5 générale le domaine des dispositifs de moulage pour la
fabrication par soufflage ou étirage-soufflage de
récipients à partir de préformes en matériau
thermoplastique chauffé.

Plus particulièrement, l'invention concerne des
10 perfectionnements apportés à ceux de ces dispositifs
comportant au moins un moule comprenant au moins deux
demi-moules déplaçables mutuellement entre une position
d'ouverture dans laquelle ils sont écartés l'un de l'autre
et une position de fermeture dans laquelle ils sont
15 étroitement accolés l'un contre l'autre par des faces
d'appui respectives coopérantes définissant un plan de
joint, des moyens de verrouillage étant prévus pour
verrouiller les deux demi-moules en position de fermeture,
lesquels moyens de verrouillage comprenant, sur au moins
20 un côté du moule, un premier élément de verrou en forme de
crochet solidaire de façon fixe du premier demi-moule le
long du bord de la face d'appui de celui-ci, un second
élément de verrou en forme de crochet inversé par rapport
au précédent et monté de façon pivotante, sur une surface
25 de rotation, sur le second demi-moule, et des moyens
d'actionnement fonctionnellement associés audit second
élément de verrou de manière à déplacer celui-ci transver-
salement entre une position de verrouillage dans laquelle
il est engagé avec le premier élément de verrou pour
30 verrouiller les deux demi-moules en position de fermeture
et une position de déverrouillage dans laquelle il est
dégagé du premier élément de verrou pour libérer les deux

demi-moules qui peuvent alors être écartés l'un de l'autre.

D'après le document FR-A-2 646 802, on connaît des moyens de verrouillage de deux demi-moules en position de
5 fermeture qui comprennent une pluralité de doigts d'accouplement supportés les uns au-dessus des autres, de façon coaxiale, par un premier demi-moule et propres à être déplacés parallèlement à l'axe du moule pour s'engager dans une pluralité de lumières de réception
10 respectives supportées par le second demi-moule.

De tels moyens de verrouillage donnent satisfaction et sont aujourd'hui d'un emploi courant dans les dispositifs de moulage à moules dits "portefeuilles".

Toutefois, ces moyens de verrouillage présentent
15 plusieurs inconvénients importants.

Un inconvénient réside dans le fait que les doigts et lumières de réception sont supportés en porte-à-faux par les premier et second demi-moules, respectivement. Lors de l'application de la pression de soufflage (par
20 exemple typiquement de l'ordre de 40×10^5 Pa), les supports de ces doigts et lumières de réception, en saillie radiale, sont soumis à un effort sensiblement tangentiel à la périphérie du moule. Pour éviter leur déformation ou arrachement, il est nécessaire de
25 constituer ces supports sous forme massive, ce qui accroît le poids des demi-moules et aussi leur coût.

Un autre inconvénient réside dans la structure en porte-à-faux de chaque doigt, dont la base est encastrée dans un support en saillie radiale solidaire d'un demi-
30 moule tandis que, en position de verrouillage, l'extrémité libre du doigt est retenue dans une lumière de réception correspondante d'un support en saillie radiale solidaire de l'autre demi-moule. Sous l'effort de soufflage, chaque

doigt est soumis à une contrainte de flexion/cisaillement qui, là encore, nécessite que chaque doigt soit constitué sous forme massive, et donc lourde et coûteuse.

Toutes ces exigences conduisent à des moyens de verrouillage en saillie sensible sur la périphérie du moule, alors que, dans les installations comportant un grand nombre de moules et fonctionnant à grande vitesse (dispositifs de moulage rotatifs du type carrousel), la place disponible est très comptée. En outre, ces moyens de verrouillage sont pesants et accroissent l'inertie des demi-moules, ce qui est préjudiciable dans les installations fonctionnant à cadence élevée.

Enfin, on soulignera que le mode de verrouillage/déverrouillage par déplacement axial d'une pluralité de doigts superposés ("en ligne") implique des courses relativement longues pour que la portion de chaque doigt engagée dans sa lumière correspondante soit suffisamment longue et procure une résistance mécanique appropriée : il n'est donc possible de prévoir qu'un nombre restreint de doigts et lumières, espacés axialement les uns des autres, de façon notable. Il en résulte finalement une répartition non uniforme des efforts sur la hauteur du moule.

Il existe donc une demande constante pour des moules à structure simplifiée, moins encombrante, moins lourde, plus simple, moins coûteuse, cette demande étant rendue plus sensible par la recherche de cadences de production plus élevées qui nécessitent des mécanismes à fonctionnement plus rapide avec des inerties moindres.

A ces fins, l'invention propose un dispositif de moulage tel que mentionné au préambule qui, étant agencé conformément à l'invention, se caractérise par la combinaison des dispositions qui suivent :

- les premier et second éléments de verrou en forme de crochets s'étendent respectivement sur toute la hauteur des premier et second demi-moules,
- le second demi-moule présente, le long du bord de sa face d'appui et sur au moins la majeure partie de sa hauteur, une aile en saillie radiale conformée, sur sa face tournée à l'opposé de la face d'appui, en arc de cercle et propre à constituer une surface convexe de rotation, et
- 10 - ledit second élément de verrou appartient à une extrémité d'une pièce mobile pourvue d'une aile saillante transversale définissant une portée d'appui en arc de cercle qui est tournée en direction du second élément de verrou en forme de crochet et qui
- 15 est propre à être en appui de façon continue sur toute la hauteur de la susdite surface de rotation du second élément de verrou.

Certes, on connaît déjà des moyens de verrouillage pour des dispositifs de moulage qui mettent en œuvre des organes de verrou en forme de crochets, comme notamment dans le document US-A-3 825 396. Toutefois, dans cet agencement connu, les organes de verrou en forme de crochets ne sont pas répartis sur toute la hauteur du moule de sorte que les parties haute et basse du moule ne sont pas suffisamment bien maintenues. Au surplus, l'organe de verrou en forme de crochet qui est articulé en rotation sur l'un des deux demi-moules est supporté par un axe traversant, conventionnellement, des chapes appartenant à l'organe de verrou et au demi-moule. Cet axe est, lors du soufflage, soumis à des efforts de cisaillement et éventuellement de flexion très élevés, qui nécessitent qu'il soit dimensionné en conséquence et donc présente un diamètre important et une masse élevée.

Par contre, grâce à la structure proposée conformément à l'invention, lorsque le moule fermé et verrouillé est soumis à la pression de soufflage, l'effort s'exerçant sur le second demi-moule est repris, par la
 5 susdite pièce mobile, de façon sensiblement continue sur la majeure partie de sa hauteur. En outre, la course en rotation de la pièce mobile et du second élément de verrou est très courte, ce qui raccourcit les temps de verrouillage/déverrouillage et donc permet d'envisager une
 10 évolution de la cadence de fonctionnement. La pièce mobile avec le second élément de verrou possède des dimensions et une masse réduites, d'autant plus que, dans certains exemples de réalisation, elle peut être fabriquée au moins partiellement en métal léger (aluminium), de sorte que les
 15 inerties des organes en mouvement sont faibles. Enfin le nombre des pièces composantes est réduit et la structure de tels moyens de verrouillage est simple, de sorte que les coûts de fabrication peuvent être abaissés.

Les dispositions conformes à l'invention, bien que
 20 d'application potentielle générale, peuvent trouver une application tout particulièrement préférée dans le cas où le moule est du type portefeuille avec les deux demi-moules articulés mutuellement en rotation sur un arbre sensiblement parallèle à un côté du plan de joint, auquel
 25 cas les susdits moyens de verrouillage sont prévus du côté du moule opposé audit arbre des deux demi-moules. En particulier, dans les dispositifs de moulage dans lesquels chaque demi-moule comprend un porte-coquille auquel est fixé intérieurement une coquille munie d'une demi-
 30 empreinte de moulage, le plan de joint étant défini par les deux coquilles accolées en position de fermeture du moule, on prévoit alors que les moyens de verrouillage soient supportés par les deux porte-coquilles.

Dans un mode de réalisation préféré qui simplifie la fabrication, ladite face de l'aile saillante du second demi-moule, qui est tournée à l'opposé du bord de la face d'appui, est évidée en arc de cercle et abrite un axe de rotation dont la surface libre constitue la susdite surface de rotation.

De façon préférée, l'axe de rotation de la pièce mobile supportant le second élément de verrou est supporté par un petit nombre de chapes évidées solidaires du second demi-moule ; de façon encore préférée, dans ce cas, les chapes sont au nombre de deux distantes l'une de l'autre, et notamment situées au voisinage des extrémités respectives de l'axe, et ne reprennent aucun effort de fermeture, elles ne sont là que pour supporter la pièce mobile sur le demi-moule correspondant.

Dans un autre exemple de réalisation préféré, l'axe de rotation de la pièce mobile supportant le second élément de verrou possède une hauteur sensiblement supérieure à celle du second élément de verrou et ses deux extrémités sont engagées dans deux cuvettes respectives, solidaires du second moule, ce grâce à quoi la pièce mobile supportant le second élément de verrou est en appui sur sensiblement la totalité de sa hauteur sur l'axe de rotation.

Les premier et second éléments de verrou en forme de crochet peuvent, selon les circonstances, donner lieu à diverses réalisations. On peut, notamment envisager que les premier et second éléments de verrou en forme de crochet s'étendent de façon continue sur toute leur hauteur, les deux éléments de verrou se présentant alors sous forme de pièces ou de parties de moule massives. Mais, par exemple dans un souci de recherche d'un allègement des pièces mobiles et d'une réduction des

inerties, on peut envisager qu'au moins le second élément de verrou en forme de crochet s'étende de façon discontinue sur toute sa hauteur et comporte une multiplicité de crochets écartés les uns des autres
5 répartis sur toute sa hauteur, le premier élément de verrou en forme de crochet pouvant éventuellement lui aussi être réalisé sous cette forme.

Par ailleurs, il est très avantageux que l'axe de rotation soit agencé sous forme d'un axe excentré et que
10 des moyens de commande de pivotement lui soient associés, ce grâce à quoi l'axe est susceptible d'occuper deux positions angulaires par rapport à la pièce mobile, à savoir une première position pour laquelle la pièce mobile est en appui sur la partie de l'axe ayant un rayon minimum
15 et peut être commandée pour être déplacée vers sa position de verrouillage ou vers sa position de déverrouillage et une seconde position pour laquelle la pièce mobile est en appui sur une partie de l'axe ayant un rayon supérieur au rayon minimum et est bloquée en position de verrouillage
20 en étant mise en traction entre les premier et second éléments de verrou mutuellement engagés et l'axe de rotation.

Les dispositions conformes à l'invention semblent devoir trouver une application tout particulièrement
25 intéressante, en raison des gains de place qu'elles procurent et des accroissements de vitesse de fonctionnement qu'elles autorisent, dans les dispositifs de moulage du type carrousel mobile en rotation, en particulier équipé d'une multiplicité de moules, auquel
30 cas les moyens d'actionnement fonctionnellement associés au second élément de verrou comprennent au moins un galet suiveur fou supporté par une partie de la pièce mobile située au-delà de sa portée d'appui par rapport au second

élément de verrou, ledit galet étant propre à coopérer avec une came fixe de guidage disposée latéralement au carrousel rotatif. Avantageusement alors, les moyens d'actionnement du second élément de verrou comprennent un
5 ressort de rappel propre à rappeler la pièce mobile dans une position pour laquelle le second élément de verrou est en position d'accrochage.

Toujours dans le cas des dispositifs de moulage du type carrousel, il est intéressant, dans le cas de la mise
10 en œuvre précitée d'un axe de rotation excentré, que les moyens de commande de pivotement de l'axe excentré comprennent un galet suiveur fou supporté, par l'intermédiaire d'un mécanisme de renvoi, par une extrémité dudit arbre, ledit galet étant propre à coopérer avec une came
15 fixe de guidage disposée latéralement au carrousel rotatif. Avantageusement alors, les moyens de commande de pivotement de l'axe excentré comprennent un ressort de rappel propre à rappeler ledit axe dans sa susdite première position.

20 Les dispositions qui viennent d'être exposées peuvent donner lieu à de nombreuses variantes de réalisation.

Notamment, il est envisageable que le premier élément de verrou en forme de crochet soit rapporté et
25 fixé sur le premier demi-moule, ou bien en variante qu'il soit constitué de façon intégrale avec le premier demi-moule.

De même, il est envisageable que le second élément de verrou en forme de crochet soit rapporté et fixé sur la
30 susdite pièce mobile, ou bien en variante qu'il soit constitué de façon intégrale avec la susdite pièce mobile.

On peut également prévoir que les chapes de support de l'axe de rotation soient intégrales avec le

second demi-moule, ou bien en variante que la susdite surface de pivotement en arc de cercle pour la pièce mobile soit supportée par une platine rapportée et fixée sur le second demi-moule.

5 Comme cela a été indiqué plus haut, la reprise des efforts, lors de l'opération de soufflage, est répartie de façon régulière sur toute la hauteur des demi-moules. De plus, la reprise directe des efforts dirigés tangentielllement au moule et la restriction à un nombre
10 minimum de chapes de support de l'axe de rotation conduit à un allègement possible des structures de chaque demi-moule, cette option paraissant alors particulièrement favorable dans le cas des moules à structure porte-coquille/coquille.

15 L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description détaillée qui suit de certains modes de réalisation préférés donnés à titre purement illustratif. Dans cette description, on se réfère aux dessins annexés sur lesquels :

20 - les figures 1A et 1B sont des vues schématiques de dessus, en coupe, d'une partie de moule du type portefeuille équipé de moyens de verrouillage conformes à l'invention, montrés respectivement en position de verrouillage et en position de déverrouillage ;

25 - la figure 2 est une vue schématique de dessus, en coupe, d'une partie de moule du type portefeuille montrant une variante pratique de réalisation des moyens de verrouillage de la figure 1A ;

30 - la figure 3 est une vue de dessus de l'ensemble d'un moule portefeuille équipé de moyens de verrouillage selon la variante de réalisation de la figure 2 ;

- la figure 4 est une vue partielle, en coupe et en perspective, d'une autre variante de réalisation des moyens de verrouillage de la figure 2 ;

5 - la figure 5 est une vue partielle en coupe d'une variante de réalisation d'une partie de l'agencement illustré à la figure 4 ;

10 - les figures 6A, 6B et 6C sont des vues schématiques de dessus, en coupe, d'une partie de moule portefeuille montrant encore une autre variante de réalisation des moyens de verrouillage respectivement dans trois positions fonctionnelles ;

- la figure 7 est une vue schématique en perspective de l'ensemble d'un moule agencé selon l'invention ; et

15 - la figure 8 est une vue schématique en perspective d'une variante de réalisation du moule illustré à la figure 7.

Les dispositions conformes à l'invention sont des perfectionnements apportés aux dispositifs de moulage pour
20 la fabrication par soufflage ou étirage-soufflage de récipients, tels que des bouteilles, à partir de préformes en matériau thermoplastique (par exemple en PET) chauffé. Un tel dispositif de moulage comporte au moins un moule comprenant au moins deux demi-moules (éventuellement une
25 troisième partie forme un fond de moule déplaçable axialement) qui sont déplaçables mutuellement entre une position d'ouverture dans laquelle ils sont écartés l'un de l'autre et une position de fermeture dans laquelle ils sont étroitement accolés l'un contre l'autre par des faces
30 respectives coopérantes définissant un plan de joint, des moyens de verrouillage étant prévus pour verrouiller les deux demi-moules en position de fermeture et empêcher leur écartement ou entrebâillement lors de l'introduction du

fluide de soufflage sous pression très élevée (par exemple typiquement de l'ordre de 40×10^5 Pa).

De façon courante, de tels dispositifs de moulage peuvent comporter une multiplicité de moules et peuvent
5 alors être agencés sous forme d'un dispositif rotatif ou carrousel avec les moules répartis périphériquement, les diverses fonctions d'ouverture/fermeture, verrouillage/déverrouillage, ... des moules pouvant être commandées séquentiellement au cours de la rotation par des galets
10 suiveurs portés par les moules et coopérant avec des cames de guidage montées fixes à l'extérieur de la partie tournante.

Bien que les dispositions conformes à l'invention puissent trouver application dans tout type de moule,
15 elles trouvent application tout particulièrement dans les moules équipés de deux demi-moules rotatifs l'un par rapport à l'autre ou moule portefeuille, qui sont actuellement très largement répandus, et c'est donc dans le cadre d'un moule portefeuille que les dispositions de
20 l'invention vont être exposées en détail, sans pour autant que la protection soit limitée à ce seul type de moule.

A la figure 3 est illustré de façon simplifiée, en vue de dessus, l'agencement général d'un moule portefeuille, désigné dans son ensemble par la référence
25 1, comprenant deux demi-moules 1a et 1b (un fond mobile axialement - non visible - pouvant également être prévu à la base du moule). Les deux demi-moules possèdent respectivement deux faces coopérantes ou faces d'appui 2a, 2b qui, en position de fermeture, définissent un plan de
30 joint 3. Les faces coopérantes sont évidées avec respectivement deux demi-empreintes 4a, 4b qui, réunies, définissent le volume de moulage 4 ayant la forme extérieure du récipient à obtenir.

Dans l'exemple plus particulièrement illustré à la figure 3, chaque demi-moule 1a, 1b a une structure composite et comprend une armature extérieure ou porte-coquille 5a, 5b et une pièce de moulage intérieure ou coquille 6a, 6b, qui est fixée de manière démontable dans le porte-coquille respectif et qui comporte la demi-empainte respective 4a, 4b précitée.

Les demi-moules 1a, 1b (ici, les porte-coquilles 5a, 5b) comportent, d'un côté, des joues saillantes 7a, 7b respectivement qui s'intercalent les unes entre les autres de façon superposée et qui sont traversées par un arbre 8 disposé dans le prolongement du plan de joint.

En outre deux oreilles saillantes respectivement 9a, 9b supportent à rotation, par des axes 10a, 10b écartés de part et d'autre de l'arbre 8, les extrémités de deux biellettes d'actionnement 11a, 11b dont les deux autres extrémités respectives sont réunies à libre rotation sur un axe 12 qui peut être déplacé linéairement (flèche 13), vers l'axe 8 ou en sens inverse, par des moyens d'entraînement non montrés.

De l'autre côté du plan de joint 3 et à l'opposé de l'arbre 8 sont prévus des moyens de verrouillage 14 destinés à maintenir les deux demi-moules 1a, 1b en position de fermeture lors de l'application de la pression de soufflage.

En se reportant maintenant à la figure 1A, les moyens de verrouillage 14 comprennent :

- un premier élément de verrou 15 en forme de crochet qui est solidaire de façon fixe du premier demi-moule 1a (celui de gauche sur la figure 1A) qui s'étend sensiblement le long du bord de la face d'appui 2a de celui-ci,

- un second élément de verrou 16 en forme de crochet inversé par rapport au précédent et monté de façon pivotante, sur une surface de rotation, sur le second demi-moule 1b (à droite sur la figure 1B), et

5 - des moyens d'actionnement fonctionnellement associés au second élément de verrou 16 de manière à déplacer celui-ci transversalement au moule entre une position d'engagement avec le premier élément de verrou 15 (verrouillage du moule 1 en position de fermeture, 10 illustrée à la figure 1A) et une position de dégagement hors du premier élément de verrou 15 (déverrouillage du moule 1, illustrée à la figure 1B).

Le premier élément de verrou 15 s'étend sur toute la hauteur du premier demi-moule 1a et le second élément 15 de verrou 16 s'étend sur toute la hauteur du second demi-moule 1b.

Le second demi-moule 1b comporte, le long du bord de sa face d'appui 2b et sur au moins la majeure partie de sa hauteur, une aile 17 en saillie radiale conformée, sur sa face tournée à l'opposé de la face d'appui 2b, en arc 20 de cercle et propre à constituer la susdite surface de rotation 18 (qui est convexe sur les figures 1A et 1B) pour le second élément de verrou 16.

Dans ces conditions, le second élément de verrou 25 16 appartient à une pièce mobile 19 qui s'étend sur toute la hauteur du second demi-moule 1b. Un des bords de cette pièce mobile 19 forme le second élément de verrou 16 en forme de crochet, tandis que son bord opposé est pourvu d'une aile 20 saillante transversale définissant une 30 portée d'appui en arc de cercle 21 (concave sur les figures 1A et 1B) qui est tournée en direction du second élément de verrou 16 et qui est propre à être en appui sur toute la hauteur de la susdite surface de rotation 18.

Grâce à cet agencement, les deux demi-moules 1a, 1b sont maintenus en position de fermeture par la pièce mobile 19 dont les deux bords opposés (second élément de verrou 16 et aile 20) sont engagés contre des parties complémentaires du premier demi-moule 1a (premier élément de verrou 15) et du second demi-moule 1b (aile saillante 17). En outre, le maintien des deux demi-moules 1a, 1b en position de fermeture est assuré sur toute la hauteur du moule de façon sensiblement continue, et non plus de façon discontinue comme c'était le cas avec les moyens de verrouillage à doigts mobiles utilisés jusqu'à présent.

La réalisation de la surface d'appui en arc de cercle 18 peut s'avérer difficile et onéreuse à réaliser, et un exemple concret de réalisation, plus simple et plus économique à fabriquer, est illustré à la figure 2. Ici, l'aile saillante 17 a sa face tournée à l'opposé de la face d'appui 2b qui est creusée d'une gorge 22 en arc de cercle s'étendant sur toute sa hauteur et un axe 23 est engagé dans ladite gorge. La susdite surface de rotation 18 est ici une surface convexe constituée par la surface de l'axe 23. Dans ces conditions, dans la position de verrouillage illustrée à la figure 2, les efforts tendant à écarter l'un de l'autre les deux demi-moules 1a, 1b lors du soufflage sont repris par la pièce mobile 19 par l'intermédiaire, du côté du second demi-moule 1b, de l'axe de rotation 23. En donnant aux gorges 21 de la pièce mobile 19 et 22 de l'aile 17 du second demi-moule 1b des formes parfaitement ajustées complémentaires à la surface externe de l'axe 23, on est assuré d'une reprise parfaite des efforts sur toute la hauteur du moule, avec des pressions moindres sur les surfaces en contact. Il est alors possible de réaliser des pièces moins massives, et donc moins lourdes, qui présentent ainsi des inerties

moindres ; de plus le débattement angulaire de la pièce mobile 19 entre les positions de verrouillage et de déverrouillage est faible, et la moindre course de cette pièce, qui se traduit par une durée de déplacement plus
5 courte, contribue à autoriser une augmentation des cadences de fonctionnement.

Pour commander le déplacement de la pièce mobile 19, on peut, comme illustré à la figure 3, prévoir à la base de la pièce mobile une extension 24 de celle-ci dont
10 l'extrémité supporte un galet suiveur 25 monté fou en rotation. Le moule 1 appartenant à un dispositif de moulage du type carrousel, le galet 25, lors de la rotation du dispositif, peut entrer en contact avec une came de guidage (non montrée) montée fixe latéralement à
15 la partie tournante. On peut ainsi commander sélectivement le déplacement de la pièce mobile 19. Pour simplifier l'agencement de ces moyens de commande, on peut prévoir qu'ils comprennent un ressort 26 associé à l'extension 24 de la pièce mobile 19 et propre à rappeler celle-ci en
20 position rabattue en direction du moule : ainsi la pièce mobile 19 est maintenue dans une position telle que, lors du rapprochement des deux demi-moules, l'enclenchement de la pièce mobile 19 sur le premier élément de verrou 15 s'effectue automatiquement : le verrouillage est donc
25 obtenu de façon automatique et assurée. L'interaction du galet 25 avec la came de guidage n'intervient alors que pour commander le dégagement de la pièce mobile 19 hors du premier élément de verrou 15 en vue de l'ouverture du moule.

30 Dans les exemples illustrés schématiquement aux figures 1A, 1B, 2 et 3, le premier élément de verrou 15 est montré comme faisant partie intégrante du premier

demi-moule 1a, notamment comme partie intégrante du premier porte-coquille 5a.

Il est bien entendu possible de prévoir, en variante, que le premier élément de verrou 15 appartient à la pièce rapportée sur le premier demi-moule, par exemple sous forme d'une plaque 27 boulonnée sur le premier demi-moule 1a, notamment le premier porte-coquille 5a, comme illustré à la figure 4 (laquelle figure 4 illustre en coupe une autre configuration de moule portefeuille avec des porte-coquilles 5a, 5b semi-rectangulaires - les coquilles n'étant pas montrées pour faciliter la lecture du dessin -).

De la même manière l'aile 17 transversale, elle aussi, peut appartenir à une pièce rapportée sur le second demi-moule 1b, respectivement le second porte-coquille 5b, par exemple sous forme d'une plaque 28 boulonnée sur le second demi-moule 1b, respectivement le second porte-coquille 5b, comme illustré à la figure 4.

Les agencements proposés en regard de la figure 4 permettent de simplifier la structure, et donc la fabrication du premier et/ou du second demi-moule, respectivement du premier et/ou du second porte-coquille. En outre, il est possible de constituer l'un et/ou l'autre des éléments de verrou 15, 16 en des métaux différents de celui du demi-moule, respectivement du porte-coquille correspondant, en particulier lorsque ceux-ci sont en fonte d'aluminium (les éléments de verrou pouvant alors être constitués en acier).

Pour retenir l'axe 23, on peut prévoir que le second demi-moule 1b, ou respectivement le second porte-coquille 5b, ou respectivement encore la plaque 28 précitée comporte un petit nombre de chapes 29 saillantes, évidées, et traversées par l'axe 23. Avantageusement, on

peut prévoir deux chapes 29 seulement situées au voisinage des extrémités respectives de l'axe 23 (la chape 29 inférieure est visible à la figure 4). De même les parties inférieure et supérieure de la pièce mobile 19 sont
 5 agencées en forme de chape 30 recevant les extrémités de l'axe 23. Du fait que les efforts sont repris transversalement par les pièces en appui de part et d'autre de l'axe 23, les chapes 29, 30 n'ont à transmettre aucun effort et n'ont pour fonction que de retenir l'axe en
 10 dehors des périodes de soufflage : le montage de l'axe n'a donc pas à être effectué avec des tolérances trop serrées et les chapes peuvent être dimensionnées au minimum de manière à laisser l'axe dégagé sur une hauteur maximale afin d'accroître la longueur des appuis.

15 On peut encore accroître cette longueur d'appui en agençant les extrémités supérieure et inférieure de l'axe 23 dans des cuvettes prévues sur la pièce mobile 19. Par exemple, comme illustré à la figure 5, la partie inférieure 30 de la pièce mobile 19 peut être disposée en
 20 dessous de la face inférieure de la plaque 28, de sorte que la chape 29 affleure cette face inférieure. Cette partie inférieure 30 est évidée pour constituer une cuvette 31 recevant l'extrémité inférieure de l'axe 23. La partie supérieure 32 de la pièce mobile est alésée et
 25 traversée par l'extrémité supérieure de l'axe 23. Eventuellement, elle peut être coiffée par un couvercle 33 protégeant l'extrémité de l'axe.

Aux figures 6A à 6C est illustrée une variante de réalisation très intéressante par le fait qu'elle permet
 30 d'assurer une confirmation du verrouillage. L'agencement est identique à celui illustré à la figure 2, à ceci près que l'axe 23 est un axe pivotant excentré.

Dans la position non verrouillée illustrée à la figure 6A, l'axe 23 est orienté angulairement avec sa portion de plus faible rayon au contact de la gorge 21 de la pièce mobile 19.

5 Puis, la pièce mobile 19 est pivotée autour de l'axe 23 pour venir s'engager dans l'élément de verrou 15 en forme de crochet, pour assurer le verrouillage des deux demi-moules 1a, 1b en position de fermeture (figure 6B).

10 Enfin, l'axe 23 est tourné sur lui-même de sorte que le rayon de la portion engagée dans la gorge 21 augmente, ce qui a pour effet de repousser la pièce mobile 19 vers la droite (sur la figure 6C) et donc de forcer le second élément de verrou 16 contre le premier élément de
15 verrou 15 du premier demi-moule 1a. On obtient ainsi une confirmation simple du verrouillage.

 Lors du déverrouillage, une rotation en sens inverse de l'axe 23 libère le second élément de verrou 16 vis-à-vis du premier élément de verrou 15 fixe et le
20 pivotement de la pièce mobile 19 vers l'extérieur peut alors être effectué.

 La rotation de l'axe 23 peut être obtenue par exemple (figure 7) en lui associant rigidement, à une de ses extrémités, un bras 34 supportant à son extrémité
25 libre un galet suiveur 35 monté fou qui est propre à coopérer avec une came de guidage disposée, fixe, latéralement à la partie tournante d'un dispositif de moulage du type carrousel.

 A la figure 7 sont illustrés schématiquement en
30 perspective les éléments essentiels d'un moule 1 agencé selon l'invention comme illustré aux figures 6A à 6C, le moule 1 étant ici visible sur toute sa hauteur.

Grâce aux dispositions mises en œuvre conformément à l'invention, les efforts auxquels sont soumis les porte-coquilles 5a, 5b sont moindres que dans les agencements antérieurs, en raison notamment d'une masse réduite et d'une inertie moindre. Dans ces conditions, on peut envisager, en conjonction avec un moindre débattement angulaire de la pièce mobile 19 des moyens de verrouillage, d'accroître la cadence de fonctionnement du moule.

10 Toujours dans le souci d'allégement des pièces en mouvement et de réduction des inerties susceptible d'autoriser un relèvement des cadences de fonctionnement, on peut envisager également de constituer le premier élément de verrou 15 et/ou le second élément de verrou 16
15 sous forme de pièces s'étendant de façon discontinue sur toute la hauteur des demi-moules 1a, 1b, comme illustré à la figure 8. Dans l'exemple illustré à la figure 8, on a supposé que les deux éléments de verrou 15 et 16 étaient réalisés sous forme d'une multiplicité de crochets 38, 39
20 respectivement, discontinus, disposés en regard et susceptibles d'être en prise deux par deux. Si le nombre de ces paires de crochets 38, 39 est suffisamment élevé, autrement dit si les intervalles 40 entre les crochets ne sont pas trop étendus (par exemple on peut prévoir des
25 intervalles 40 ayant approximativement la même hauteur que celle des crochets 38, 39), on obtient une reprise d'effort sensiblement régulière, analogue à celle procurée par des éléments de verrou à crochet continu comme illustré à la figure 7. Pour fixer les idées, le nombre de
30 ces crochets 38, 39 peut être de l'ordre de la dizaine répartis sur une hauteur de l'ordre de 35 cm (moule de bouteille de 1,5 litres par exemple).

En variante, on peut envisager d'associer un élément de verrou à crochet continu (par exemple le premier élément de verrou 15 qui est fixe) et un élément de verrou à crochets multiples (notamment le second
5 élément de verrou 16 qui est mobile).

REVENDICATIONS

1. Dispositif de moulage pour la fabrication par soufflage ou étirage-soufflage de récipients à partir de préformes en matériau thermoplastique chauffé, ledit
5 dispositif comportant au moins un moule (1) comprenant au moins deux demi-moules (1a, 1b) déplaçables mutuellement entre une position d'ouverture dans laquelle ils sont écartés l'un de l'autre et une position de fermeture dans
10 laquelle ils sont étroitement accolés l'un contre l'autre par des faces d'appui (2a, 2b) respectives coopérantes définissant un plan de joint (3), des moyens de verrouillage (14) étant prévus pour verrouiller les deux demi-moules (1a, 1b) en position de fermeture, lesquels
15 moyens de verrouillage (14) comprenant, sur au moins un côté du moule, un premier élément de verrou (15) en forme de crochet solidaire de façon fixe du premier demi-moule (1a) le long du bord de la face d'appui (2a) de celui-ci, un second élément de verrou (16) en forme de crochet
20 inversé par rapport au précédent et monté de façon pivotante, sur une surface de rotation, sur le second demi-moule (1b), et des moyens d'actionnement fonctionnellement associés audit second élément de verrou de manière à déplacer celui-ci transversalement entre une position de
25 verrouillage dans laquelle il est engagé avec le premier élément de verrou pour verrouiller les deux demi-moules en position de fermeture et une position de déverrouillage dans laquelle il est dégagé du premier élément de verrou pour libérer les deux demi-moules qui peuvent alors être
30 écartés l'un de l'autre,
caractérisé en ce qu'en outre :

- les premier et second éléments de verrou (15, 16) en forme de crochets s'étendent respectivement sur toute la hauteur des premier et second demi-moules (1a, 1b),
 - le second demi-moule (1b) présente, le long du bord de sa face d'appui (2b) et sur au moins la majeure partie de sa hauteur, une aile (17) en saillie radiale conformée, sur sa face tournée à l'opposé de la face d'appui (2b), en arc de cercle et propre à constituer une surface de rotation (18), et
 - ledit second élément de verrou (16) appartient à une extrémité d'une pièce mobile (19) pourvue d'une aile (20) saillante transversale définissant une portée d'appui (21) en arc de cercle qui est tournée en direction du second élément de verrou (16) en forme de crochet et qui est propre à être en appui de façon continue sur toute la hauteur de la susdite surface de rotation (18) du second élément de verrou (1b),
- ce grâce à quoi, lorsque le moule est fermé et verrouillé et soumis à la pression de soufflage, l'effort auquel est soumis le second demi-moule est repris, par la susdite pièce mobile, de façon sensiblement continue sur la majeure partie de sa hauteur par l'intermédiaire de ladite surface de rotation.

2. Dispositif de moulage selon la revendication 1, dans lequel le moule (1) est du type portefeuille avec les deux demi-moules (1a, 1b) articulés mutuellement en rotation sur un arbre (8) sensiblement parallèle à un côté du plan de joint (3), caractérisé en ce que les susdits moyens de verrouillage (14) sont prévus du côté du moule opposé audit arbre (8) des deux demi-moules.

3. Dispositif de moulage selon la revendication 1 ou 2, dans lequel chaque demi-moule (1a, 1b) comprend un porte-coquille (5a, 5b) auquel est fixé intérieurement une

coquille (6a, 6b) munie d'une demi-empreinte (4a, 4b) de moulage, le plan de joint (6) étant défini par les deux coquilles (6a, 6b) accolées en position de fermeture du moule, caractérisé en ce que les moyens de verrouillage
 5 (14) sont supportés par les deux porte-coquilles (5a, 5b).

4. Dispositif de moulage selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ladite face de l'aile saillante (17) du second demi-moule (1b), qui est tournée à l'opposé du bord de la face d'appui
 10 (2b), est évidée (22) en arc de cercle et abrite un axe de rotation (23) dont la surface libre constitue la susdite surface de rotation (18).

5. Dispositif de moulage selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'axe de rotation (23) de la pièce
 15 mobile (19) supportant le second élément de verrou (16) est supporté par un petit nombre de chapes évidées solidaires du second demi-moule.

6. Dispositif de moulage selon la revendication 5, caractérisé en ce que les chapes sont au nombre de deux
 20 distantes l'une de l'autre, et notamment situées au voisinage des extrémités respectives de l'axe.

7. Dispositif de moulage selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'axe de rotation de la pièce mobile supportant le second élément de verrou possède une hauteur
 25 sensiblement supérieure à celle du second élément de verrou et en ce que ses deux extrémités sont engagées dans deux cuvettes respectives, solidaires du second moule, ce grâce à quoi la pièce mobile supportant le second élément de verrou est en appui sur sensiblement la totalité de sa
 30 hauteur sur l'axe de rotation.

8. Dispositif de moulage selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que les premier et second éléments de verrou en forme de crochet

(15, 16) s'étendent de façon continue sur toute leur hauteur.

9. Dispositif de moulage selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'au moins le
5 second élément de verrou en forme de crochet (16) s'étend de façon discontinue sur toute sa hauteur et comporte une multiplicité de crochets (39) écartés les uns des autres (40) répartis sur toute sa hauteur.

10. Dispositif de moulage selon l'une quelconque des revendications 4 à 9, caractérisé en ce que l'axe de
10 rotation est agencé sous forme d'un axe excentré et en ce que des moyens de commande de pivotement lui sont associés,
ce grâce à quoi l'axe est susceptible d'occuper deux
15 positions angulaires par rapport à la pièce mobile, à savoir une position à rayon minimum pour laquelle la pièce mobile est en appui sur la partie de l'axe ayant un rayon minimum et pour laquelle la pièce mobile peut être commandée pour être déplacée vers sa position de
20 verrouillage ou vers sa position de déverrouillage et une position à rayon accru pour laquelle la pièce mobile est en appui sur une partie de l'axe ayant un rayon supérieur au rayon minimum et pour laquelle la pièce mobile, en position de verrouillage, est bloquée dans cette position
25 en étant mise en traction entre les premier et second éléments de verrou mutuellement engagés et l'axe de rotation.

11. Dispositif de moulage selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, ce dispositif étant du type
30 carrousel mobile en rotation, caractérisé en ce que les moyens d'actionnement fonctionnellement associés au second élément de verrou comprennent au moins un galet suiveur fou supporté par une partie de la pièce mobile située au-

delà de sa portée d'appui par rapport au second élément de verrou, ledit galet étant propre à coopérer avec une came fixe de guidage disposée latéralement au carrousel rotatif.

5 12. Dispositif de moulage selon la revendication 11, caractérisé en ce que les moyens d'actionnement du second élément de verrou comprennent un ressort de rappel propre à rappeler la pièce mobile dans une position pour laquelle le second élément de verrou est en position
10 d'accrochage.

 13. Dispositif de moulage selon la revendication 10, ce dispositif étant du type carrousel mobile en rotation, caractérisé en ce que les moyens de commande de pivotement de l'axe excentré comprennent un galet suiveur
15 fou supporté, par l'intermédiaire d'un mécanisme de renvoi, par une extrémité dudit arbre, ledit galet étant propre à coopérer avec une came fixe de guidage disposée latéralement au carrousel rotatif.

 14. Dispositif de moulage selon la revendication 20 13, caractérisé en ce que les moyens de commande de pivotement de l'axe excentré comprennent un ressort de rappel propre à rappeler ledit axe dans sa position à rayon minimum.

 15. Dispositif de moulage selon l'une quelconque 25 des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que le premier élément de verrou en forme de crochet est rapporté et fixé sur le premier demi-moule.

 16. Dispositif de moulage selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que le
30 premier élément de verrou en forme de crochet est constitué de façon intégrale avec le premier demi-moule.




 17. Dispositif de moulage selon l'une quelconque des revendications 1 à 16, caractérisé en ce que le second




élément de verrou en forme de crochet est rapporté et fixé sur la susdite pièce mobile.

18. Dispositif de moulage selon l'une quelconque des revendications 1 à 16, caractérisé en ce que le second
5 élément de verrou en forme de crochet est constitué de façon intégrale avec la susdite pièce mobile.

19. Dispositif de moulage selon l'une quelconque des revendications 1 à 16, caractérisé en ce que la
10 susdite surface de pivotement en arc de cercle pour la pièce mobile est supportée par une platine rapportée et fixée sur le second demi-moule.

1/6








FIG. 3




FIG.3.




FIG. 4




FIG. 5

3/6

FIG.4.












FIG.5.






4/6





5/6

FIG.7.



6/6





FIG. 8

FIG.8.



ÉPARTEMENT DES BREVETS

6 bis, rue de Saint Pétersbourg
5800 Paris Cedex 08

éléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1 / 1

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DS 113 W / 300301

Vos références pour ce dossier (facultatif)		BFF030040	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		630 7391	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
DISPOSITIF DE MOULAGE POUR LA FABRICATION DE RECIPIENTS EN MATERIAU THERMOPLASTIQUE			
LE(S) DEMANDEUR(S) :			
SIDEL			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		LEMAISTRE Eric	
Prénoms			
Adresse	Rue	c/o SIDEL Avenue de la Patrouille de France	
	Code postal et ville	76930 OCTEVILLE SUR MER FRANCE	
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		LEBLOND Régis	
Prénoms			
Adresse	Rue	c/o SIDEL Avenue de la Patrouille de France	
	Code postal et ville	76930 OCTEVILLE SUR MER FRANCE	
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		Le 19 juin 2003 CABINET PLASSERAUD Jean-Michel GORREE 92-1102	

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKewed/SLANTED IMAGES**
- ☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.